


Ydeevnedeklaration
GR01-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type M101-1 · M102-1 · M103-1 · M107-1 · M108-1 · M113-1 · M118-1
M119-1 · M153-1 · M168-1 · M169-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | EN 771-1:2011 |
| | Bredde | 108 [mm] | |
| | Højde | 54 [mm] | |
| | Tolerance | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning |  | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 80 [MPa] | |
| | Normaliseret trykstyrke | 60 [MPa] | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | max. værdi | NPD | |
| Initial vandoptagelse | | NPD | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.800 [kg/m ³] | |
| | Tolerance | D2 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F2 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:




Lene Vissing

Vedstaarup, 1. juli 2013

Ydeevnedeklaration
GR02-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type M101 · M102 · M103 · M107 · M108 · M113 · M118 · M119 · M153
M168 · M169
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | |
| | Bredde | 108 [mm] | |
| | Højde | 54 [mm] | |
| | Tolerance | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning |  | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 40 [MPa] | |
| | Normaliseret trykstyrke | 30 [MPa] | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | max. værdi | NPD | |
| Initial vandoptagelse | | NPD | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.500 [kg/m ³] | |
| | Tolerance | D2 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F2 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

EN 771-1:2011

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:




Lene Vissing

Vedstaarup, 1. juli 2013

Ydeevnedeklaration
GR03-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type M201-1 · M210-1 · M214-1 · M215-1 · M240-1 · M266-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | EN 771-1:2011 |
| | Bredde | 108 [mm] | |
| | Højde | 54 [mm] | |
| | Tolerance | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning |  | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 65 [MPa] | |
| | Normaliseret trykstyrke | 49 [MPa] | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | max. værdi | NPD | |
| Initial vandoptagelse | | NPD | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.900 [kg/m ³] | |
| | Tolerance | D2 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F2 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:




Lene Vissing

Vedstaarup, 1. juli 2013

Ydeevnedeklaration
GR04-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type M201 · M210 · M214 · M215 · M240 · M266
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | |
| | Bredde | 108 [mm] | |
| | Højde | 54 [mm] | |
| | Tolerance | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning |  | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 33 [MPa] | |
| | Normaliseret trykstyrke | 25 [MPa] | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | max. værdi | NPD | |
| Initial vandoptagelse | | NPD | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.450 [kg/m ³] | |
| | Tolerance | D2 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F2 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

EN 771-1:2011

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:



Lene Vissing


Vedstaarup, 1. juli 2013

Ydeevnedeklaration


GR05-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type B115 · B116 · B127 · B131 · B426 · B511 · B512 · B517 · B518
B704 · B711 · B715 · B810 · B812 · B813 · B814 · B907
B115-1 · B116-1 · B127-1 · B131-1 · B426-1 · B704-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | |
| | Bredde | 108 [mm] | |
| | Højde | 54 [mm] | |
| | Tolerance | T2 | |
| Vidde | | NPD | EN 771-1:2011 |
| Konfiguration | Udformning |  | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 36 [MPa] | |
| | Normaliseret trykstyrke | 26 [MPa] | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | |
| Indhold af opløselige salte | | S2 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | max. værdi | 17 [vægt%] | |
| Initial vandoptagelse | | 1,4-2,6 [kg/m ² min] | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.700 [kg/m ³] | |
| | Tolerance | D1 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F2 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:




Lene Vissing

Vedstaarup, 1. februar 2015


Ydeevnedeklaration GR06-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type B207 · B208 · B210 · B220 · B221 · B222 · B224 · B276 · B416 · B420 · B520
B521 · B541 · B702 · B708 · B716 · B722
B207-1 · B221-1 · B222-1 · B224-1 · B276-1 · B416-1 · B420-1 · B702-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation | |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|--|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | EN 771-1:2011 | |
| | Bredde | 108 [mm] | | |
| | Højde | 54 [mm] | | |
| | Tolerance | T2 | | |
| Vidde | | NPD | | |
| Konfiguration | Udformning |  | | |
| | Gruppe | G1 | | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 25 [MPa] | | |
| | Normaliseret trykstyrke | 19 [MPa] | | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | | |
| Fugtbevægelser | | NPD | | |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | | |
| Indhold af opløselige salte | | S2 | | |
| Brandbarhed | | A1 | | |
| Vandoptagelse | max. værdi | 12 [vægt%] | | |
| Initial vandoptagelse | | 1,5-2,4 [kg/m ² min] | | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.800 [kg/m ³] | | |
| | Tolerance | D1 | | |
| Varmemodstand | | NPD | | |
| Frostbestandighed | | F2 | | |
| Farlige stoffer | | NPD | | |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:



Lene Vissing


Vedstaarup, 12. november 2015

Ydeevnedeklaration


GR07-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type B121 · B330 · B331 · B333 · B338 · B340 · B430 · B431 · B432 · B434 · B542 · B543 · B544
B545 · B703 · B705 · B707 · B709
B121-1 · B330-1 · B331-1 · B333-1 · B338-1 · B340-1 · B430-1 · B431-1 · B432-1 · B434-1
B542-1 · B703-1 · B705-1 · B707-1 · B709-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | EN 771-1:2011 |
| | Bredde | 108 [mm] | |
| | Højde | 54 [mm] | |
| | Tolerance | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning |  | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 34 [MPa] | |
| | Normaliseret trykstyrke | 25 [MPa] | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | max. værdi | 15 [vægt%] | |
| Initial vandoptagelse | | 1,0-1,6 [kg/m ² min] | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.700 [kg/m ³] | |
| | Tolerance | D2 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F2 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:




Lene Vissing

Vedstaarup, 1. oktober 2015

Ydeevnedeklaration GR09-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type B110 · B706
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | |
| | Bredde | 108 [mm] | |
| | Højde | 54 [mm] | |
| | Tolerance | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning |  | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 33 [MPa] | |
| | Normaliseret trykstyrke | 25 [MPa] | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | max. værdi | NPD [vægt%] | |
| Initial vandoptagelse | | NPD [kg/m ² min] | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.450 [kg/m ³] | |
| | Tolerance | D1 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F2 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

EN 771-1:2011

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:




Lene Vissing

Vedstaarup, 1. juli 2013

Ydeevnedeklaration
GR10-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type B101 · B201 · B301 · B601
B101-1 · B201-1 · B301-1 · B601-1
M601-1
3. Anvendelse Til udvendig og indvendig vandskuring, bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | |
| | Bredde | 108 [mm] | |
| | Højde | 54 [mm] | |
| | Tolerance | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning |  | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 25 [MPa] | |
| | Normaliseret trykstyrke | 19 [MPa] | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | | NPD | |
| Initial vandoptagelse | | NPD | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.700 [kg/m ³] | |
| | Tolerance | D1 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F2 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

EN 771-1:2011

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:




Lene Vissing

Vedstaarup, 1. juli 2013

Ydeevnedeklaration
GR11-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type M601
3. Anvendelse Til udvendig vandskuret bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | |
| | Bredde | 108 [mm] | |
| | Højde | 54 [mm] | |
| | Tolerance | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning |  | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 33 [MPa] | |
| | Normaliseret trykstyrke | 25 [MPa] | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | max. værdi | NPD [vægt%] | |
| Initial vandoptagelse | | NPD [kg/m ² min] | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.450 [kg/m ³] | |
| | Tolerance | D1 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F2 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

EN 771-1:2011

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:




Lene Vissing

Vedstaarup, 1. juli 2013

Ydeevnedeklaration GR12-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type B602
3. Anvendelse Til indvendig vandskuring, bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egenproduktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | |
| | Bredde | 108 [mm] | |
| | Højde | 54 [mm] | |
| | Tolerance | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning |  | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 25 [MPa] | |
| | Normaliseret trykstyrke | 19 [MPa] | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | | NPD | |
| Initial vandoptagelse | | NPD | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.700 [kg/m ³] | |
| | Tolerance | D1 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F0 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

EN 771-1:2011

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:




Lene Vissing

Vedstaarup, 1. juli 2013

Ydeevnedeklaration
GR13-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type M603
3. Anvendelse Til udvendig vandskuret bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | |
| | Bredde | 108 [mm] | |
| | Højde | 54 [mm] | |
| | Tolerance | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning |  | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 33 [MPa] | |
| | Normaliseret trykstyrke | 25 [MPa] | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | max. værdi | NPD [vægt%] | |
| Initial vandoptagelse | | NPD [kg/m ² min] | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.450 [kg/m ³] | |
| | Tolerance | D1 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F0 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

EN 771-1:2011

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:




Lene Vissing

Vedstaarup, 1. juli 2013

Ydeevnedeklaration
GR14-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type B603 · M603-1
3. Anvendelse Til indvendig puds, bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | |
| | Bredde | 108 [mm] | |
| | Højde | 54 [mm] | |
| | Tolerance | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning |  | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 25 [MPa] | |
| | Normaliseret trykstyrke | 19 [MPa] | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | | NPD | |
| Initial vandoptagelse | | NPD | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.700 [kg/m ³] | |
| | Tolerance | D1 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F0 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

EN 771-1:2011

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:




Lene Vissing

Vedstaarup, 1. juli 2013


Ydeevnedeklaration
GR15-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type M608
3. Anvendelse Beskyttet (indvendig), bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|--|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde | 228 [mm] | |
| | Bredde | 108 [mm] | |
| | Højde | 54 [mm] | |
| | Tolerance | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning |  | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 24 [MPa] | |
| | Normaliseret trykstyrke | 18 [MPa] | |
| | Retning af tryk | ⊥ på liggeflade | |
| Fugtbevægelser | | NPD | EN 771-1:2011 |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | | 0,15 [MPa] | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | max. værdi | NPD | |
| Initial vandoptagelse | | NPD | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1.400 [kg/m ³] | |
| | Tolerance | D1 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F0 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:


Lene Vissing

Vedstaarup, 1. juli 2013