


## Ydeevnedeklaration GR01-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type M101-1 · M107-1 · M118-1 · M119-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

### 9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]  |                                    |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  |                         | NPD   |                                    |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  | EN 771-1:2011 + A1:2015            |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 80 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 60 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                   |                         | NPD   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C |                         | 0,15 [MPa]  |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      |                         | S0  |                                    |
| Brandbarhed                                      |                         | A1  |                                    |
| Vandoptagelse                                    | max. værdi              | 16 [vægt%]  |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       |                         | NPD   |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.800 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D2  |                                    |
| Varmemodstand                                    |                         | NPD   |                                    |
| Frostbestandighed                                |                         | F2  |                                    |
| Farlige stoffer                                  |                         | NPD   |                                    |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose


Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017

## Ydeevnedeklaration GR02-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type M101 · M107 · M118 · M119
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

### 9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]  |                                    |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  |                         | NPD   |                                    |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  |                                    |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 40 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 30 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                   |                         | NPD   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C |                         | 0,15 [MPa]  |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      |                         | S0  |                                    |
| Brandbarhed                                      |                         | A1  |                                    |
| Vandoptagelse                                    | max. værdi              | 16 [vægt%]  |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       |                         | NPD   |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.500 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D2  |                                    |
| Varmemodstand                                    |                         | NPD   |                                    |
| Frostbestandighed                                |                         | F2  |                                    |
| Farlige stoffer                                  |                         | NPD   |                                    |

EN 771-1:2011 + A1:2015

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose


Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017

## Ydeevnedeklaration GR03-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type M201-1 · M210-1 · M214-1 · M215-1 · M266-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

### 9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]  |                                    |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  |                         | NPD   |                                    |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  |                                    |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 65 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 49 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                   |                         | NPD   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C |                         | 0,15 [MPa]  |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      |                         | S0  |                                    |
| Brandbarhed                                      |                         | A1  |                                    |
| Vandoptagelse                                    | max. værdi              | 12 [vægt%]  |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       |                         | NPD   |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.900 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D2  |                                    |
| Varmemodstand                                    |                         | NPD   |                                    |
| Frostbestandighed                                |                         | F2  |                                    |
| Farlige stoffer                                  |                         | NPD   |                                    |

EN 771-1:2011 + A1:2015

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose


Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017

## Ydeevnedeklaration GR04-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type M201 · M210 · M214 · M215 · M266
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

### 9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]  |                                    |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  |                         | NPD   |                                    |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  |                                    |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 33 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 25 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                   |                         | NPD   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C |                         | 0,15 [MPa]  |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      |                         | S0  |                                    |
| Brandbarhed                                      |                         | A1  |                                    |
| Vandoptagelse                                    | max. værdi              | 12 [vægt%]  |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       |                         | NPD   |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.450 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D2  |                                    |
| Varmemodstand                                    |                         | NPD   |                                    |
| Frostbestandighed                                |                         | F2  |                                    |
| Farlige stoffer                                  |                         | NPD   |                                    |

EN 771-1:2011 + A1:2015

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose


Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017

## Ydeevnedeklaration GR05-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type B115 · B116 · B127 · B511 · B512 · B513 · B517 · B518 ·  
B704 · B711 · B713 · B810 · B813 · B814  
B115-1 · B116-1 · B127-1 · B704-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egenproduktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]  | EN 771-1:2011 + A1:2015            |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  |                         | NPD   |                                    |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  |                                    |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 36 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 26 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                   |                         | NPD   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C |                         | 0,15 [MPa]  |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      |                         | S0  |                                    |
| Brandbarhed                                      |                         | A1  |                                    |
| Vandoptagelse                                    | max. værdi              | 18 [vægt%]  |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       |                         | NPD   |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.675 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D2  |                                    |
| Varmemodstand                                    |                         | NPD   |                                    |
| Frostbestandighed                                |                         | F2  |                                    |
| Farlige stoffer                                  |                         | NPD   |                                    |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose


Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017

## Ydeevnedeklaration GR06-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type B207 · B208 · B221 · B222 · B224 · B276 · B420 · B422 · B520  
B541 · B702 · B708 · B710 · B722 · B840  
B207-1 · B208-1 · B221-1 · B222-1 · B224-1 · B276-1 · B420-1 · B702-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egenproduktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                          |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                    | Længde                  | 228 [mm]  |                                    |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  |                         | NPD   | EN 771-1:2011 + A1:2015            |
| Konfiguration                                  | Udformning              |  |                                    |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                     | Middeltrykstyrke        | 25 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 19 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                 |                         | NPD   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex |                         | 0,15 [MPa]  |                                    |
| Indhold af opløselige salte                    |                         | S0  |                                    |
| Brandbarhed                                    |                         | A1  |                                    |
| Vandoptagelse                                  | max. værdi              | 13 [vægt%]  |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                     |                         | NPD   |                                    |
| Lydisolering                                   | Bruttodensitet          | 1.800 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D2  |                                    |
| Varmemodstand                                  |                         | NPD   |                                    |
| Frostbestandighed                              |                         | F2  |                                    |
| Farlige stoffer                                |                         | NPD   |                                    |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose


Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017

## Ydeevnedeklaration GR07-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type B121 · B331 · B333 · B338 · B340 · B430 · B432 · B434 · B542 · B543 · B544  
B545 · B546 · B703 · B709  
B121-1 · B331-1 · B333-1 · B338-1 · B340-1 · B430-1 · B432-1 · B434-1 · B703-1 · B709-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egenproduktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]  | EN 771-1:2011 + A1:2015            |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  | NPD                     |   |                                    |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  |                                    |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 34 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 25 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                   | NPD                     |   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C | 0,15 [MPa]              |   |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      | S0                      |   |                                    |
| Brandbarhed                                      | A1                      |   |                                    |
| Vandoptagelse                                    | max. værdi              | 16 [vægt%]  |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       | NPD                     |   |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.725 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D2  |                                    |
| Varmemodstand                                    | NPD                     |   |                                    |
| Frostbestandighed                                | F2                      |   |                                    |
| Farlige stoffer                                  | NPD                     |   |                                    |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose


Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017

## Ydeevnedeklaration GR10-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type B101 · B201 · B301 · B601  
B101-1 · B201-1 · B301-1 · B601-1
3. Anvendelse Til udvendig vandskuring, bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

### 9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]  |                                    |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  |                         | NPD   | EN 771-1:2011 + A1:2015            |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  |                                    |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 25 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 19 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                   |                         | NPD   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C |                         | 0,15 [MPa]  |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      |                         | S0  |                                    |
| Brandbarhed                                      |                         | A1  |                                    |
| Vandoptagelse                                    |                         | NPD   |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       |                         | NPD   |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.700 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D1  |                                    |
| Varmemodstand                                    |                         | NPD   |                                    |
| Frostbestandighed                                |                         | F2  |                                    |
| Farlige stoffer                                  |                         | NPD   |                                    |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose

Marie Mose


Vedstaarup, 1. august 2017



## Ydeevnedeklaration GR11-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type M601
3. Anvendelse Til udvendig vandskuring, bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

### 9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]  |                                    |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  |                         | NPD   |                                    |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  | EN 771-1:2011 + A1:2015            |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 33 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 25 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                   |                         | NPD   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C |                         | 0,15 [MPa]  |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      |                         | S0  |                                    |
| Brandbarhed                                      |                         | A1  |                                    |
| Vandoptagelse                                    | max. værdi              | NPD [vægt%]   |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       |                         | NPD   |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.450 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D1  |                                    |
| Varmemodstand                                    |                         | NPD   |                                    |
| Frostbestandighed                                |                         | F2  |                                    |
| Farlige stoffer                                  |                         | NPD   |                                    |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:


Marie Mose

Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017

## Ydeevnedeklaration GR12-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten P kategori I
2. Type B602 · B602-1
3. Anvendelse Til indvendig vandskuring, bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egenproduktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209
9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]  | EN 771-1:2011 + A1:2015            |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  |                         | NPD   |                                    |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  |                                    |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 25 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 19 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                   |                         | NPD   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C |                         | 0,15 [MPa]  |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      |                         | S0  |                                    |
| Brandbarhed                                      |                         | A1  |                                    |
| Vandoptagelse                                    |                         | NPD   |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       |                         | NPD   |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.700 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D1  |                                    |
| Varmemodstand                                    |                         | NPD   |                                    |
| Frostbestandighed                                |                         | F0  |                                    |
| Farlige stoffer                                  |                         | NPD   |                                    |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose


Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017

## Ydeevnedeklaration GR13-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten P kategori I
2. Type M602 · M603
3. Anvendelse Til indvendig vandskuring, bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

### 9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]  |                                    |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  |                         | NPD   |                                    |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  |                                    |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 33 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 25 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                   |                         | NPD   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C |                         | 0,15 [MPa]  |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      |                         | S0  |                                    |
| Brandbarhed                                      |                         | A1  |                                    |
| Vandoptagelse                                    | max. værdi              | NPD [vægt%]   |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       |                         | NPD   |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.450 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D1  |                                    |
| Varmemodstand                                    |                         | NPD   |                                    |
| Frostbestandighed                                |                         | F0  |                                    |
| Farlige stoffer                                  |                         | NPD   |                                    |

EN 771-1:2011 + A1:2015

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose


Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017

## Ydeevnedeklaration GR14-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type B603 · M602-1 · M603-1
3. Anvendelse Til indvendig puds, bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

### 9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]  |                                    |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  |                         | NPD   |                                    |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  | EN 771-1:2011 + A1:2015            |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 25 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 19 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                   |                         | NPD   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C |                         | 0,15 [MPa]  |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      |                         | S0  |                                    |
| Brandbarhed                                      |                         | A1  |                                    |
| Vandoptagelse                                    |                         | NPD   |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       |                         | NPD   |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.700 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D1  |                                    |
| Varmemodstand                                    |                         | NPD   |                                    |
| Frostbestandighed                                |                         | F0  |                                    |
| Farlige stoffer                                  |                         | NPD   |                                    |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose


Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017

## Ydeevnedeklaration GR15-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten P kategori I
2. Type M608
3. Anvendelse Til indvendig vandskuring, bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egenproduktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne  | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|--|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]   |                                    |
|  | Bredde                  | 108 [mm]   |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]  |                                    |
|  | Tolerance               | T2   |                                    |
| Vidde  |                         | NPD  |                                    |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  | EN 771-1:2011 + A1:2015            |
|  | Gruppe                  | G1   |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 24 [MPa]   |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 18 [MPa]   |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade  |                                    |
| Fugtbevægelser                                   |                         | NPD  |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C |                         | 0,15 [MPa]   |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      |                         | S0   |                                    |
| Brandbarhed                                      |                         | A1   |                                    |
| Vandoptagelse                                    | max. værdi              | NPD  |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       |                         | NPD  |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.400 [kg/m <sup>3</sup> ]   |                                    |
|  | Tolerance               | D1   |                                    |
| Varmemodstand                                    |                         | NPD  |                                    |
| Frostbestandighed                                |                         | F0   |                                    |
| Farlige stoffer                                  |                         | NPD  |                                    |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose


Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017

## Ydeevnedeklaration GR16-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten P kategori I
2. Type M608-1
3. Anvendelse Til indvendig vandskuring, bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

### 9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]  |                                    |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  |                         | NPD   |                                    |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  |                                    |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 31 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 22 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                   |                         | NPD   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C |                         | 0,15 [MPa]  |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      |                         | S0  |                                    |
| Brandbarhed                                      |                         | A1  |                                    |
| Vandoptagelse                                    |                         | NPD   |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       |                         | NPD   |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.650 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D1  |                                    |
| Varmemodstand                                    |                         | NPD   |                                    |
| Frostbestandighed                                |                         | F0  |                                    |
| Farlige stoffer                                  |                         | NPD   |                                    |

EN 771-1:2011 + A1:2015

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose


Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017

## Ydeevnedeklaration GR80-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type B841 · B842
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber                            |                         | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensioner                                      | Længde                  | 228 [mm]  | EN 771-1:2011 + A1:2015            |
|  | Bredde                  | 108 [mm]  |                                    |
|  | Højde                   | 54 [mm]   |                                    |
|  | Tolerance               | T2  |                                    |
| Vidde  |                         | NPD   |                                    |
| Konfiguration                                    | Udformning              |  |                                    |
|  | Gruppe                  | G1  |                                    |
| Trykstyrke                                       | Middeltrykstyrke        | 25 [MPa]  |                                    |
|  | Normaliseret trykstyrke | 19 [MPa]  |                                    |
|  | Retning af tryk         | ⊥ på liggeflade   |                                    |
| Fugtbevægelser                                   |                         | NPD   |                                    |
| Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C |                         | 0,15 [MPa]  |                                    |
| Indhold af opløselige salte                      |                         | S0  |                                    |
| Brandbarhed                                      |                         | A1  |                                    |
| Vandoptagelse                                    | max. værdi              | 15 [vægt%]  |                                    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                       |                         | NPD   |                                    |
| Lydisolering                                     | Bruttodensitet          | 1.750 [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                    |
|  | Tolerance               | D2  |                                    |
| Varmemodstand                                    |                         | NPD   |                                    |
| Frostbestandighed                                |                         | F2  |                                    |
| Farlige stoffer                                  |                         | NPD   |                                    |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose

Marie Mose

Vedstaarup, 1. august 2017